Y 3456701.185
X 5468935.984

Y 3457611.158
X 5468928.984

BW 6616 563
Unterführung der L 454

vorh. lichte Weite	= 18,00 m
vorh. Breite	= 30,50 m
vorh. lichte Höhe	= 4,54 m
vorh. Bauwerkswinkel	= 53 gon
km (neu)	~ 376+956
Anbaubreite	= 2 x 3,00 m
Gesamtbreite neu	= 36,50 m

BW 6616 564
Unterführung der K 1

vorh. lichte Weite	= 9,00 m
vorh. Breite	= 30,50 m
vorh. lichte Höhe	= 5,68 m
vorh. Bauwerkswinkel	= 66 gon
km (neu)	~ 377+202
Anbaubreite	= 2 x 4,25 m
Gesamtbreite neu	= 39,00 m

A 11	K 22
Wiederherstellung der Sandflächen durch sorgfältige Entfernung der Tragschicht	

G 1	K 1 + K 2
Flächige Anpflanzung von Sträuchern	

Einfädelstreifen L = 250m

L_z = 60m

Ausfädelstreifen L = 250m

L_z = 60m

Anschluss L 14

Anschluss L 16

61 E 31

Grünweg 4.00m

Kleine Lann

Gemarkung Speyer

A 11	K 22
Wiederherstellung der Sandflächen durch sorgfältige Entfernung der Tragschicht	

V 11
Vermeidung von Baumverlusten, die für den Arterhalt von Großem Eichenbock und Großem Goldkäfer von Bedeutung sind

A 8	K 22
Wiederherstellung / Entwicklung eines mehrstufigen Waldrandes	

A 1	K 2
Wiederherstellung / Entwicklung von straßenbegleitenden Säumen durch Einsaat der BAB-Böschungsflächen mit Landschaftsrasen	

SCHNITT A - A
M. 1 : 200

Anbau 3.00 | Anbau 3.00

30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30

2.50 | 0.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 3.75 | 2.50

14.50 | 4.00 | 14.50

33.00

SCHNITT H - H
M. 1 : 200

Anbau 4.25

15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15

0.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50

2.00 | 15.75

SCHNITT C - C
M. 1 : 200

Anbau 10.25

15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15

2.00 | 0.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 0.50

16.50 | 6.00

25.50

Y 3456697.077
X 5468402.000

Y 3457607.050
X 5468395.000

LEGENDE TECHNISCHE PLANUNG

- Wirtschaftsweg befestigt
- Mulde
- Dammböschung
- Bankett
- Anbau
- A 1 E 31 Mittelstreifen
- Anbau
- Mulde
- Mulde mit Erdschwellen
- Einschnittsböschung
- WW unbef. / Grünweg
- H = 6000 — Neigungsbruchpunkt mit Gefälle u. Steigungsangabe in Prozent, Länge der Gefälle- und Steigungsstrecke sowie Ausrundungshalbmesser
- 2.5 % — Fahrbahnquerneigung
- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Gemarkungsgrenze
- W DN 100 — Wasserleitung
- FG — Fergas
- P — Pipeline
- 110 kV — Hochspannungsleitung
- Gebäudeseiten erhalten passiven Lärmschutz, wenn keine ausreichende Schalldämmung vorh. ist

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN

- dichte Gehölzpflanzung
- Hochstaudenflur
- Einzelgehölz / Hecke
- Einzelbaumpflanzung
- Landschaftsrasen / Grünland
- Waldrand
- Krautflur
- Bach / Graben
- Schutzeinrichtung während der Bautätigkeit
- Bautabuzone
- Begrünung der Lärmschutzwand

Maßnahmen Nr. — Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

A 1	KV
Entsiegelung	

Erläuterung der Maßnahme

S = Schutzmaßnahme
A = Ausgleichsmaßnahme
E = Ersatzmaßnahme
G = Gestaltungsmaßnahme

Planfeststellung 2. Deckblatt

Landschaftsplaner:

COCHET CONSULT
Koblenzer Str. 99
Telefon: 0228 - 9 43 35 - 0
Fax: 0228 - 9 43 35 - 33
53177 Bonn
Büro: 02228 - 36 80 178
E-Mail: lbp@cochet-consult.de

	Datum	Name
bearbeitet	Juli 2006	Mys.-Mö.
gezeichnet	Juli 2006	Meven
geprüft	Juli 2006	Wallossek

LANDESBETRIEB MOBILITÄT SPEYER

LBM

Anlage 7
Blatt Nr. L 15
Reg. Nr.

Nr.	Art der Änderung	Dat.	Zei.	Datum	Zeichen
				bearbeitet	Leiner
				gezeichnet	Gaffrey
				geprüft	Goerz

A 61
Abschnitt B
Mutterstadt bis Landesgrenze
Ausbau auf 6 Fahrstreifen

Feb. 2016

Zeichnung: Lageplan
Integrierte Darstellung
Maßstab: 1 : 1 000
Bau-km: 376+550 bis 377+415

Aufgestellt:
LBM SPEYER DEN 01.02.2016

im Original gezeichnet:
i.V. Goerz